AMUR (АМУР)
артикул 31260
серия ***IMPACT***

Перчатки защитные комбинированной конструкции, с демпферными накладками для защиты от ударных воздействий, порезов, проколов и высоких температур

Перчатки комбинированной конструкции из синтетических и полимерных материалов. Усиление основания большого и указательного пальца, уменьшает износ наиболее уязвимого участка. Ладонная сторона выполнена из арамидного синтетического полотна с покрытием из полиуретана с текстурированной поверхностью и обеспечивает надёжный сухой и влажный (промасленный) захват различных предметов (деталей) и ручных инструментов. Широкая неопреновая манжета позволяет легко надевать и снимать перчатку. Конструкция демпферных накладок из термопластичного материала надёжно защищает тыльную часть и суставы кистей рук от ударных воздействий. Материал тыльной стороны и демпферные накладки на пальцах имеют яркий флуоресцентный жёлтый (сигнальный) цвет для обеспечения безопасности при выполнении работ в условиях плохой видимости. Яркий красный цвет покрытия ладони перчатки, для подачи предупредительных сигналов рукой в условиях высокой шумности. Могут использоваться для знаковой сигнализации, применяемой при работе грузоподъёмной техники (такелажные работы).

Перчатки предназначены для выполнения различных видов работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом. Обеспечивают высокую степень защиты от механических повреждений, ударных воздействий (сдавливания и защемления), а также от порезов и проколов. Надёжно защищают от общих производственных загрязнений, нефти и продуктов нефтепереработки (промышленные масла, смазки и т. д.) в зоне полимерного покрытия. Обеспечивают защиту в области ладони от контактного нагрева до +250 °С (кратковременный контакт). Рекомендуются для проведения строповки и всех видов такелажных работ.

Технические характеристики:

EN 388 — 4443DP

EN 407 — X2XXXX

Изготовлены в соответствии стандартам: EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016 «Перчатки для защиты от механических воздействий», EN 407:2004 «Перчатки для защиты от термических рисков тепла и/или огня».

Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011

Внешний материал:
полиэстер, нейлон, полиуретан, арамидное волокно

Цвет:
жёлтый (флуоресцентный)

Внутренний материал:
полиэстер

Материал краги:
неопрен

Материал демпферных накладок:
PVC (поливинилхлорид)

Крепление демпферных накладок:
пришиты к внешнему материалу

Размерный ряд:
9, 10, 11

40°

Машинная стирка при температуре: +40 °С
Машинная сушка при нормальной температуре.

Рекомендованный режим эксплуатации: от 0 °С до +60 °С
Срок хранения : 10 лет (при соблюдении правил транспортировки и условий хранения).

Изготовитель: XI`AN WILL Co. LTD. CHINA

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в дизайн, не ухудшающие качество товара и характеристики.