ANGARA (АНГАРА)
артикул 31250
серия ***IMPACT***

Перчатки защитные комбинированной конструкции, утепленные, с демпферными накладками для защиты от ударных воздействий, порезов, проколов, низких и высоких температур

Перчатки комбинированной конструкции из синтетических и полимерных материалов. Утепляющий слой из термоизолирующего материала Thinsulate™ (150 гр/м^2). Мембрана из полимерного материала обеспечивает ветро-влагозащиту. Усиление основания большого и указательного пальца, уменьшает износ наиболее уязвимого участка. Ладонная сторона выполнена из искусственной кожи с точечным покрытием и обеспечивает надёжный захват различных предметов и ручных инструментов. Широкая неопреновая манжета позволяет легко надевать и снимать перчатку. Конструкция демпферных накладок из термопластичного материала надёжно защищает тыльную часть и суставы кистей рук от ударных воздействий. Материал тыльной стороны и демпферные накладки имеют яркий флуоресцентный жёлтый (сигнальный) цвет для обеспечения безопасности при выполнении работ в условиях плохой видимости.

Перчатки предназначены для выполнения различных видов работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом. Обеспечивают высокую степень защиты от общих производственных загрязнений, механических повреждений, ударных воздействий (сдавливания и защемления), а также от порезов и проколов. Надёжно защищают от низких температур и атмосферных осадков. Обеспечивают защиту от контактного нагрева до +250 °С. Перчатки могут применяться при эксплуатации средств малой механизации (квадроциклы, снегоходы). Возможность работы в перчатках с сенсорным экраном (функция тачскрин).

Технические характеристики:

EN 388	EN 407	EN 511	EN 13594
4243CP	X2XXXX	221	

Изготовлены в соответствии стандартам: EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016 «Перчатки для защиты от механических воздействий», EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода», EN 407:2004 «Перчатки для защиты от термических рисков тепла и/или огня», EN 13594:2015 «Перчатки защитные для мотоциклистов. Требования и методы испытаний».

Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011

Внешний материал:
искусственная кожа
полиэстер, нейлон

Цвет:
жёлтый (флуоресцентный)

Внутренний материал:
Thinsulate™, PTFE,
арамидное волокно,
микрофибра

Материал краги:
неопрен

Материал демпферных накладок:
PVC (поливинилхлорид)

Крепление демпферных накладок:
пришиты к внешнему материалу

Размерный ряд:
9, 10, 11, 12

40°

Машинная стирка при температуре: +40 °С
Машинная сушка при нормальной температуре.

Рекомендованный режим эксплуатации: от −35 °С до +5 °С
Срок хранения : 10 лет (при соблюдении правил транспортировки и условий хранения)

Изготовитель: XI`AN WILL Co. LTD. CHINA

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в дизайн, не ухудшающие качество товара и характеристики.