

SIRET / SIRET HI-VIS / NEVA / NEVA HI-VIS / SILEN / PLATT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ

Изделие предназначено для защиты от воды (атмосферных осадков), работающих в летний период на открытых площадках и в межсезонье. Изделие должно использоваться в соответствии с назначением. Изделие должно выдаваться в соответствии с ростом, обхватом груди работающего, в соответствии с полной оценкой условий и задач, стоящих перед работником, с учетом степени риска на рабочем месте и данных производителя о защитных свойствах одежды.

Перед эксплуатацией изделия необходимо провести осмотр его внешнего вида, проверить комплектность, целостность, убедиться в отсутствии повреждений. Проверку необходимо производить не реже одного раза в неделю. В процессе работ изделие должно быть застегнуто на все застегивания. Перед эксплуатацией изделие рекомендуется выдержать в развернутом виде при комнатной температуре в течение 48 часов.

Костюм влагозащитный с ПУ (полиуретановым) покрытием SIRET / RAINSUIITS PU SIRET

Костюм влагозащитный (брюки и куртка) с капшоном. Капшон в воротнике, в рукаве уплотнительная резинка, застежка – молния, ветрозащитный клапан на кнопках, швы проклеены, два кармана. Защита от неблагоприятных погодных условий.

Костюм влагозащитный с ПУ (полиуретановым) покрытием SIRET ХАЙ ВИС / RAINSUIITS PU SIRET HI-VIS

Костюм влагозащитный (брюки и куртка) с увеличенным капшоном. Капшон в воротнике, в рукаве уплотнительная резинка, застежка – молния, ветрозащитный клапан на кнопках, швы проклеены, два кармана. Защита от неблагоприятных погодных условий.

Плащ влагозащитный с ПУ (полиуретановым) покрытием NEBA / RAINCOAT PU NEVA

Плащ влагозащитный с капшоном. Капшон в воротнике, в рукаве уплотнительная резинка, застежка – молния, ветрозащитный клапан на кнопках, швы проклеены, два кармана.

Плащ влагозащитный с ПУ (полиуретановым) покрытием NEBA ХАЙ ВИС / RAINCOAT PU NEVA HI-VIS

Плащ влагозащитный с капшоном. Капшон в воротнике, в рукаве уплотнительная резинка, застежка – молния, ветрозащитный клапан на кнопках, швы проклеены, два кармана.

Плащ влагозащитный с ПВХ (поливинилхлоридным) покрытием СИЛЕН / RAINCOAT PVC SILEN

Плащ влагозащитный с капшоном. Полиэстер покрытый ПВХ. Плотность полиэстера 170г/кв.м. Капшон в воротнике, в рукаве уплотнительная резинка, застежка – молния, ветрозащитный клапан на кнопках, швы проклеены и прошиты, два кармана. Защита от неблагоприятных погодных условий.

Костюм влагозащитный с ПВХ (поливинилхлоридным) покрытием ПЛАТТ / RAINSUIITS PVC PLATT

Костюм влагозащитный (брюки и куртка) с капшоном. Полиэстер покрытый ПВХ. Плотность полиэстера 170г/кв.м. Капшон в воротнике, в рукаве уплотнительная резинка, застежка – молния, ветрозащитный клапан на кнопках, швы проклеены и прошиты, два кармана. Защита от неблагоприятных погодных условий.

Размеры / Sizes: 88-92 (M) 96-100 (L) 100-104 (XL) 104-108 (XXL) 112-118 (XXXL)

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие подлежит еженедельной проверке на пригодность к дальнейшей эксплуатации. Загрязненная одежда снижает уровень защиты и в процессе эксплуатации подлежит регулярному уходу - очистке влажной ветошью с последующей сушкой при комнатной температуре.



НЕ СТИРАТЬ



НЕ ХЛОРИРОВАТЬ И НЕ ПОДВЕРГАТЬ ОТБЕЛИВАНИЮ



ИЗДЕЛИЕ, НАСЫЩЕННОЕ ВЛАГОЙ, СУШИТЬ В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ



ГЛАЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



СУХАЯ ЧИСТКА ЗАПРЕЩЕНА. УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН РАСТВОРИТЕЛЕМ ЗАПРЕЩЕНО ГОСТ EN 343-2019

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТР ТС 019/2011

Изделие следует перевозить в упаковке для транспортирования в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

Изделие должно храниться в крытых складских помещениях, должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажности воздуха 50-60%, в индивидуальной упаковке. Расстояние от пола и от внутренних стен до изделия должно быть не менее 0,2м, от отопительных приборов - не менее 1м. Изделие при хранении не должно подвергаться воздействию масел, кислот, щелочей, керосина, бензина и других химических веществ, разрушающих полимерное покрытие и текстильную основу.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя после транспортировки и хранения при отрицательной температуре перед вскрытием должно быть выдержано в течение не менее 24 часов при температуре +20°C ± 5°C.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации соответствует сроку, установленному типовыми нормами выдачи спецодежды, при использовании изделия по назначению и соблюдении правил транспортировки, хранения и ухода. Гарантийный срок хранения - 5 лет, срок годности – до износа. Срок хранения и срок годности исчисляются со дня изготовления изделия. Дата изготовления (месяц, год) указана на этикетке, прикрепленной к изделию. Изделие подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации, установленного отраслевыми нормами. Утилизация должна быть произведена в соответствии с правилами, установленными нормативными документами.

Изготовитель:

FUIAN FONERAYA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

ЮНИТ 710, ТИАНФУ БЛДГ, НО.138, ВУСИ РОАД, ФУЖОУ, ФУЖИАН, П.Р. Китай

FUZHOU RUNSWAY GARMENT CO., LTD

578, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ХЭЛС ВИЛЛИДЖ, ФУЧЖОУ, ФУЦЗЯНЬ, ФУЖИАН

